

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАСТРОЕК T233/T273

Таблица проверки и сервиса

○ Проверить, долить или настроить.

● Заменить.

△ Вычистить или вымыть.

Отсек	Позиция	Ежедневно	Интервал обслуживания (по показаниям счетчика моточасов)												Комментарий
			5	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	
			0	0	5	0	5	0	5	0	0	5	0	5	
Двигатель	Моторное масло	○	●					●						●	До необходимого уровня по измерителю уровня
	Масляный фильтр		●					●						●	
	Воздушный фильтр			△		△		●		△		△		●	
	Хладагент радиатора	○												●	Проверять ежедневно, при необходимости долить
	Радиатор	○													Проверять ежедневно на наличие повреждений, утечек
	Ребра и экран радиатора	○				△				△				△	При необходимости вычистить
	Топливо	○													Заправить бак
	Топливный фильтр		●	○	△	○	△	●	○	○	△	○	△	●	
	Ремень вентилятора	○													Проверять ежедневно
	Аккумулятор			○		○		○		○		○		○	Проверять ежедневно
	Ослабленные гайки и болты	○													Проверять ежедневно, затянуть
	Хомут шланга радиатора	○													При необходимости затянуть
Трансмиссия	Масло трансмиссии	○	●					●						●	После первых 50 часов менять каждые 300 часов работы
	Стрейнер		△						△					△	
	Масляный фильтр HST		●					●						●	Менять каждые 300 часов после первых 50 часов работы
	Масло переднего моста			○		○		●				○		●	Менять каждые 300 часов. Проверять каждые 100 часов
	Педаля тормоза	○													
	Работа всех рычагов	○													

Отсек	Позиция	Ежедневно	Интервал обслуживания (по показаниям счетчика моточасов)											Комментарий		
			5 0	1 0 0	1 5 0	2 0 0	2 5 0	3 0 0	3 5 0	4 0 0	4 5 0	5 0 0	5 5 0		6 0 0	
Шасси	Свободный ход рулевого колеса	О														
	Схождение							О							О	Проверять каждые 300 часов
	Смазка ступицы передних колес															Смазывать каждые 900 часов
	Регулировка рулевого колеса	О														Регулировать каждые 300 часов
	Колесные гайки: крутящий момент	О														Проверять ежедневно
	Работа приборов	О														Проверять ежедневно
	Смазка каждого ниппеля		О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	Доливать каждые 50 часов (при работе в условиях запыленности ежедневно)
	Ослабленные гайки и болты	О														Проверять ежедневно
	Проверка электропроводки	О			О				О							

* По завершении первых 600 часов работ, повторите выполнение графика сервисного обслуживания, приведенного в таблице выше.

* Несоблюдение интервалов технического обслуживания может привести к преждевременным поломкам.



№	Наименование	Количество литров
1	Радиатор	5.6ℓ
2	Двигатель	4.3ℓ
3	Трансмиссия	22ℓ
4	Передний мост	4.5ℓ
5	Топливный бак	25ℓ